

VE415MP 机架式工控机



◆ 主要特性:

- ◇ 4U 上机架式工业机箱
- ◇ 经典外观，高强度机箱设计
- ◇ 工业级 ATX 主板、电源
- ◇ 前置双 USB 接口，方便操作
- ◇ 前置 120mm 大风扇、散热能力强
- ◇ 支持 LGA1151 架构的 CPU
- ◇ 全天候硬盘，支持 7×24 小时不间断工作

◆ 产品概述

VE415MP 4U 机架式工控机是 Nematron 是根据市场需求及工业特殊环境推出的高性价比的标准工控计算机。支持 Intel® Core™ i 系列第 6 和第 7 代处理器和多种扩展槽选项，其强大的系统平台，丰富的品种和完善的升级性能，灵活、可靠的配置，适合应用于冶金、金融、交通、工业自动化控制套等各类工业现场的监控与管理，也是用户理想的设备配套和完全集成化的工控计算机解决方案。

◆ 规格列表

型号规格	VE415MP
处理器	
标配	Intel® Pentium® Dual-Core™ 3.3GHz, 3M Cache, 64 位, 双核
可选	6th & 7th Intel® Core™ i3/i5/i7/Pentium®/Celeron® CPU 系列 (LGA1151 Socket)
芯片	
南桥	Intel® H110
内存	
标配	1×4GB DDR4 (4 槽, 支持双通道)
最大	32GB
槽位	
PCI-E x16	1
PCI-E x4	1
PCI-E x1	1
PCI	4
存储	
标配	1×1TB (全天候硬盘)
可选	HDD (3.5")、SSD
驱动器	
标配	DVD-ROM
可选	DVD-RW
I/O 接口	
串口	标配: 2×RS-232/422/485 (后置), 2×RS-232 (内置通过挡板外接, 占用槽位); 2×RS-232 (内置可选外接)
并口	1 (内置可选外接)
USB 口	标配: 4×USB 2.0 (2 前置、2 后置), 4×USB 3.0 (后置); 2×USB 2.0 (内置, 1 个可选外接, 1 个为 TYPE-A)
SATA 口	4×SATA 3.0
板载以太网口	2×10/100/1000M (Intel®网络芯片)
Audio	1×Line-in, 1×Line-out, 1×Mic
键鼠接口	1×PS/2 键鼠共构 (可通过 Y 型线分成 2 个 PS/2)
显卡	
板载接口	1×VGA, 1×HDMI
板载显存	动态内存分配
可选	可外插 PCI-Ex16 显卡
监测功能	
看门狗功能	0~255 秒
电源	
标配	ATX PS2 电源
其它	
键鼠	USB 键盘和 USB 3D 光电鼠标 (标配)
环境参数	
工作温度	0~50℃
存储温度	-20~70℃
相对湿度	10~90% (无凝结)
振动	1.5g
冲击	10g
平均无故障时间	50,000 小时
尺寸 (W×H×D)	483mm×177mm×450mm
机箱	1×12cm 前置风扇, 2×8cm 后置风扇
认证	FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司
 上海市闵行区新骏环路 189 号 C309 / 邮编: 201114
 Email: marketing@nematron.com.cn